

# GV 80 BMV



## Descriptif Technique

Charge utile	8000 kg
Poids à vide	1800 kg
DI de caisse	4.00 m x 2.00 m x 1.00 m
Capacité	8000 L
Porte arrière	1.00 m - Ouverture automatique
Hauteur totale	2.03 m

Essieu	80 - 8 Axes
Attelage	Anneau Tournant + Flèche à ressorts
Roues	445/45 R 19.5
Freinage	Hydraulique + Parking
Finition	Primaire Anticorrosion Ester époxy + Laque Finition Polyuréthane Alimentaire + Etuve
Immatriculation	Barré Rouge (Carte Grise) Certificat CE

### Viticoles

#### Monocoques

GV 20 BM  
GV 31 BM  
GV 40 BM  
GV 46 BM  
GV 60 BM  
GV 60 BMR  
**GV 80 BMV**  
GV 100 BMV  
GV 140 BMV

#### Élévatrices

Auto-Vidantes

Vibrante

Bacs



# Équipement

---



## Basculement Hydraulique

Rien de plus facile, le basculement hydraulique vous apporte confort et sécurité au moment du bennage.



## Porte Arrière

Ouverture automatique de la porte, ne descendez plus !



## Attelage Réglable + Anneau Tournant

Attelage Réglable pour s'adapter à tous les tracteurs (Hauteur d'attelage à préciser) avec anneau tournant pour manoeuvrer en toute sécurité.



## Eclairage

Soyez bien éclairé !



## Flèche À Ressorts

La flèche à ressorts apporte un confort de conduite très intéressant. Cette suspension ménage votre dos ainsi que la mécanique du tracteur.



## Cric Mécanique

Dettelez en toute sécurité même en charge avec le cric mécanique.



## Pneumatiques

La GV 80 BMV est pourvu de pneumatique routier. De grande largeur et avec une hauteur réduite il supportera sans problème les exigences du transport.

# Options

---



## Caisse Inox

La caisse en Inox alimentaire est sans équivalente: durée de vie rallongée, propriété



## Bâche + Support

Protégez votre vendange.



## Déflacteur

Les déflacteur permettent également de guider la vendange.

## Porte Arrière Retrécie

Avec une largeur réduite (0.80m) vous canalisez ainsi votre vendange au moment du déchargement.

## Double Fond

En Acier ou en Inox, le double fond permet de séparer les jus des fruits pendant le transport